

**BRAVILOR
BONAMAT**

SNELFILTER



**Mondo-serie
Matic-serie
TH-serie**



Wereldwijd de smaak van kwaliteit

BRAVILOR BONAMAT



Verse filterkoffie, natuurlijk gezet met de snelfilterapparatuur van Bravilor Bonamat!

De range bestaat uit diverse apparaten en biedt de mogelijkheid om op elke locatie, met of zonder aansluiting op de waterleiding, snel en eenvoudig heerlijke koffie te zetten. Hoogwaardig roestvrij staal in combinatie met zwarte accenten zorgt voor een eigentijdse uitstraling.

Snelfilter: heerlijke, verse filterkoffie

- LED-verlichte bediening
- Verschillende modellen met en zonder aansluiting op de waterleiding
- Koffie-is-klaar signaal
- Ontkalkingssignaal
- Roestvrijstalen filterpan
- Zelfregulerende warmhoudplaten houden de koffie op de juiste temperatuur

De snelfilterapparatuur van Bravilor Bonamat komt u écht overal tegen!



■ Mondo

Dankzij het gemak, de kwaliteit en het eigentijdse ontwerp is deze snelfilterlijn overal inzetbaar, daar waar vraag is naar lekkere verse filterkoffie. De Mondo is handmatig met water te vullen en zodoende overal plaatsbaar. De twee zelfregulerende warmhoudplaten zorgen voor het behoud van de optimale koffiekwaliteit; de koffie blijft op de ideale temperatuur, ook als de kan niet volledig gevuld is. De waterindicatie geeft trouwens aan wanneer het apparaat gevuld is met water.

De Mondo Twin verdubbelt de capaciteit en zet grote hoeveelheden koffie dankzij het dubbele zetsysteem. De ingietopening van de Mondo bevindt zich aan de voorkant van het apparaat. Handig en ergonomisch verantwoord!



◀ De HP zelfregulerende warmhoudplaten kunnen afzonderlijk naast een snelfiltermachine worden geplaatst. De HP is per plaat aan of uit te schakelen.



■ Matic

De Matic wordt dankzij de rechtstreekse wateraansluiting automatisch gevuld met water. De kwaliteit van de koffie is gewaarborgd door de nauwkeurige waterdosering. Uiteraard is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een halve kan koffie te zetten. Via de LED-verlichte bediening kunt u kiezen uit een aantal voorgeprogrammeerde hoeveelheden. Geluid- en lichtsignalen geven aan wanneer de koffie klaar is en wanneer het apparaat ontkalkt moet worden. Er is weinig tijd nodig voor het gebruik en onderhoud, dus houdt u meer tijd over voor andere werkzaamheden!

De Matic Twin beschikt over twee zet-systemen met roestvrijstalen filterpannen en biedt ruimte voor vier glazen kannen.



◀ De Mondo en Matic zijn ook verkrijgbaar in speciale uitvoeringen. Onder andere voor dynamische omgevingen, zoals aan boord van een schip.



■ TH

Met de TH zet u rechtstreeks koffie in een Airpot Furento van 2,2 liter. Zo kunt u op elke gewenste plek verse filterkoffie serveren. De Airpot Furento van Bravilor Bonamat houdt de kwaliteit van uw koffie lang optimaal. De TH vult u handmatig met water. De THa daarentegen dient aangesloten te worden op de waterleiding. Zo is ook deze serie geschikt voor iedere locatie! De gebruikte materialen zorgen ook bij deze machines voor hoogstaande kwaliteit, zoals u van Bravilor Bonamat gewend bent. De snelfilterapparatuur staat garant voor een lange levensduur waarbij u weinig tijd kwijt bent aan het onderhoud van de machines.

De Airpot Furento is in diverse kleuren verkrijgbaar.



◀ Flexibel te plaatsen airpot-station. Biedt plaats aan twee airpotten, toebehoren en ingrediënten. Ideaal voor vergaderzalen en evenementen!

Technische details	Mondo	Mondo Twin	Matic	Matic Twin
Buffervoorraad	2 kannen (24 kopjes)	4 kannen (48 kopjes)	2 kannen (24 kopjes)	4 kannen (48 kopjes)
Uurcapaciteit (230V)	ca. 18 L (144 kopjes)	ca. 28 L (224 kopjes)	ca. 15 L (120 kopjes)	ca. 24 L (192 kopjes)
Uurcapaciteit (400V)	-	ca. 36 L (288 kopjes)	-	ca. 30 L (240 kopjes)
Bereidingstijd (230V)	ca. 5 min. per kan	ca. 6 min. / 2 kannen	ca. 6 min. per kan	ca. 7 min. / 2 kannen
Bereidingstijd (400V)	-	ca. 5 min. / 2 kannen	-	ca. 6 min. / 2 kannen
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz	2140W	3460W	2140W	3460W
Aansluitwaarde 400V 3N~ 50/60Hz	-	4280W	-	4280W
Afmeting (bxdxh)	195x406x446 mm	404x406x446 mm	195x406x446 mm	404x406x446 mm
Wateraansluiting	Nee	Nee	Ja	Ja

1 kopje = 0,125 liter, 1 kan = 1,7 liter

Technische details	TH	THa
Buffervoorraad	2,2 L	2,2 L
Uurcapaciteit	ca. 19 L (152 kopjes)	ca. 18 L (144 kopjes)
Bereidingstijd	ca. 7 min. / 2,2 L	ca. 8 min. / 2,2 L
Aansluitwaarde 230V~ 50/60 Hz	2310W	2310W
Afmeting (bxdxh)	235x406x545 mm	235x406x545 mm
Wateraansluiting	Nee	Ja

1 L = 8 kopjes

Opties Mondo, Matic & TH-serie

- Roestvrijstalen filterpan voor het zetten van thee
- HP zelfregulerende warmhoudplaten
- Speciale scheepsuitvoeringen (Mondo/Matic)
- WHK koppenwarmer
- Waterfilter voor optimale waterkwaliteit (Matic/THa)

Uw Bravilor Bonamat dealer

Aanvullende opties TH-serie

- Airpot Furento
- Flexibel te plaatsen airpotstation voor twee airpotten, toebehoren en ingrediënten
- Lekbak t.b.v. Airpot Furento: houdt de toonbank schoon

Wij adviseren

- Bravilor Bonamat filterpapier
- Bravilor Bonamat *Renegite* voor ontkalking
- Bravilor Bonamat *Cleaner* voor reiniging