

**BRVILOR
BONAMAT**

THERMAL BREWER



Aurora



Wereldwijd de smaak van kwaliteit



De thermal brewer Aurora is geschikt voor diverse locaties. Locaties waar veel mensen komen en gaan —*gedurende de hele dag*— voor een snelle kop koffie of coffee-to-go, zoals:

- **Kiosken en to go winkels**
- **Koffie- en theespecialiteiten bars**
- **24/7-winkels en gemakswinkels**
- **Pompstations, bistro's en lunchcafés**

FILTERTREND zet definitief door!

De trend in de koffie-industrie is filterkoffie. Filterkoffie? Ja! Filterkoffie bestaat al jaren, maar is opnieuw ontdekt. Bravilor Bonamat begon —ruim 70 jaar geleden— met filterkoffiemachines en is vandaag de dag Europees marktleider. Wij weten hoe belangrijk alle facetten van het koffiezetten zijn, zoals de juiste watertemperatuur.

Eigen koffieblends

De thermal brewer Aurora heeft drie voorgeprogrammeerde smaken: *Mild Roast*, *Regular Roast* en *Dark Roast*. Barista's en koffiebranders kunnen ook eigen koffiespecialiteiten creëren. Elke machine kan tot 25 koffiespecialiteiten opslaan. De extractietijd, koffie/water-ratio en zettingtemperatuur kunnen zo worden afgesteld dat uw koffie aan de Europese **Gold Cup standaard*** voldoet. Wanneer uw recept naar wens is, kunt u het recept op een RFID-kaart opslaan en binnen enkele seconden uitwisselen met andere Aurora-units.

Design maakt verschil

Veel shops hebben een open barcounter. Door het aantrekkelijke design kunnen de thermal brewers Aurora —en de thermoscontainer in het bijzonder— in het zicht worden geplaatst. Nog sterker, u kunt ze voorzien van promoverpakkingen met eigen ontwerpen en logo's. Een ideaal en uniek marketinginstrument! Zo kunt u de afzonderlijke blends, alsmede uw merk of bedrijf, op een aantrekkelijke manier communiceren en presenteren.



* De Gold Cup standaard is in het leven geroepen door de SCAE (Specialty Coffee Association of Europe) en geeft aan dat de filterkoffie kwalitatief goed gezet is.



Single High (SGH)



Twin High (TWH)



Single Low (SGL)



Twin Low (TWL)



Eenvoudige bediening

Alle Aurora-units hebben een intuïtief touchscreen als bediening. De gebruikers kunnen hierdoor snel en eenvoudig koffiezetten. U selecteert de gewenste koffiesoort (mild, regular of dark roast) en de gewenste hoeveelheid (1,9, 2, 3,5 of 5 liter).

Alle facetten van het bereidingsproces kunnen apart worden ingesteld voor dé perfecte kop koffie, zoals de zettemperatuur, koffie/water-ratio en bereidingstijd.

Milieuvriendelijk

U kunt de ECO-modus instellen om onnodig energieverbruik te voorkomen. Deze instelling zorgt ervoor dat de machine alleen energie verbruikt wanneer nodig.

Bovendien biedt de thermal brewer Aurora interessante extra's. Zo kan de eigenaar via het touchscreen de dag- en totaalteilerstand inzien.

■ Top 10 eigenschappen

1. Design

Aantrekkelijke koffiemachines resulteren in een professionele uitstraling.

2. Made in Holland

Alle Aurora-units zijn handgemaakt en tot eindproduct verwerkt in onze eigen fabriek in Heerhugowaard.

3. Kleppenvrij zetsysteem

Onze R&D-afdeling heeft deze machine met één klep ontwikkeld, alleen voor de heetwatertap. Het kleppenvrije zetsysteem zal uw inkomende service calls aanzienlijk verlagen en kalkproblemen minimaliseren.

4. Watertemperatuur

De watertemperatuur kan per unit worden ingesteld. Dit betekent dat een twin-unit twee soorten koffie kan zetten, tegelijkertijd, met twee verschillende watertemperaturen.

5. Gebruiksgemak

De binnenkant van de machine zal servicemonteurs bekend voorkomen. De binnenkant bevat namelijk de bekende, gepatenteerde, onderhoudsvriendelijke en duurzame Bravilor Bonamat onderdelen.



6. Zethoeveelheid

De machine biedt vier zetvolumes: 1,9 (Airpot), 2, 3,5 en 5 liter.

7. Zetsterktebeheersing

Wanneer u de waterbypass-functionaliteit gebruikt, kunt u sneller koffiezetten.

8. RFID-kaart

Met een RFID-kaart kunt u eenvoudig recepten en instellingen uitwisselen met andere Aurora-units. Deze technologie zorgt ervoor dat u eenvoudig binnen enkele seconden uw units kunt updaten.

9. Eigen koffieblends

De Aurora-units bieden professionals de mogelijkheid om eigen koffierecepten te creëren. Denk aan homemade-blends of koffiespecialiteiten met exacte instellingen aangaande zettemperatuur, waterafgifte en extractietijd.

10. Watersproeikop

De watersproeikop is speciaal ontwikkeld om de lekkerste aroma's in de koffie naar boven te brengen en verkalking in de sproeikop te minimaliseren.

Wereldwijd de smaak van kwaliteit

Technische details	Aurora SGH	Aurora TWH	Aurora SGL	Aurora TWL
Buffervoorraad				
Thermoscontainer Aurora	1x5,7 L (45 koppen)	2x5,7 L (90 koppen)	1x5,7 L (45 koppen)	2x5,7 L (90 koppen)
Airpot Furento ¹	NVT	NVT	1x2,2 L (17 koppen)	2x2,2 L (35 koppen)
Heet water boiler	5 L	5 L	3 L	3 L
Uurcapaciteit				
230V	31 L (250 koppen)	42 L (330 koppen)	31 L (250 koppen)	37 L (290 koppen)
400V	47 L (380 koppen)	95 L (760 koppen)	NVT	NVT
Aansluitwaarde				
230V ~ 50/60Hz	3000W	3000W	3000W	3000W
400V 3N~ 50/60Hz	4500W	9000W	NVT	NVT
Zet-/bereidingstijd				
230V	15 minuten ² (5 L)	15 minuten ² (5 L)	15 minuten ² (5 L)	15 minuten ² (5 L)
400V	15 minuten ² (5 L)	15 minuten ² (10 L)	NVT	NVT
Waterdruk	min. 2 bar	min. 2 bar	min. 2 bar	min. 2 bar
Afmetingen (bxdxh)	340x595x815 mm	626x595x815 mm	340x595x590 mm	626x595x590 mm
Wateraansluiting	Ja	Ja	Ja	Ja

¹ De Aurora SGL en TWL kunnen gecombineerd worden met de Airpot Furento in plaats van de thermoscontainer Aurora.

² De bereidingstijd is afhankelijk van het gekozen recept en/of de zetsterktebeheersing (waterbypass) wordt toegepast.



Uw Bravilor Bonamat dealer

< Thermoscontainer Aurora

De LCD-display bovenop de container laat zien hoe vol de unit is en/of de container moet worden bijgevuld. Tevens geeft de display aan wanneer de container schoongemaakt dient te worden.

NB De container wordt niet standaard meegeleverd bij de thermal brewers.

< Zet koffie in de keuken, en serveer elders!

< Wij adviseren

- Bravilor Bonamat *korffilterpapier*.
- Bravilor Bonamat *Renegite* voor het ontkalken van de heet water boiler(s).
- Bravilor Bonamat *Cleaner* voor het schoonmaken van de thermoscontainer(s).