

**BRAVILOR
BONAMAT**

EAU CHAUDE



**HWA 8
HWA 12**



Le goût et la qualité au cœur du monde



Générateurs d'eau chaude

Réalisés avec une cuve à double paroi en acier RVS de haute qualité, les générateurs d'eau chaude HWA 8 & 12 sont à l'image de la démarche éco-qualitative de Bravilor Bonamat. L'eau peut-être très rapidement portée de 45°C jusqu'à une température proche du point d'ébullition en actionnant le bouton orange « 100°C » et l'excellente isolation de ces générateurs en garantit le maintien en température pendant longtemps.

Le remplissage en eau des HWA 8 & 12 se fait selon 2 réglages : le remplissage manuel est le réglage standard. Les générateurs peuvent ainsi être installés en tout point, comme lors d'événements ponctuels, et transportés aisément grâce aux poignées ergonomiques, depuis le point de remplissage au point de distribution. La deuxième option de réglage est le mode de remplissage « automatique ». Les générateurs doivent alors être raccordés au réseau d'eau. Dans ce cas, la fonction ECO s'avère très pratique pour limiter le remplissage de la cuve à 4 litres, afin de ne pas chauffer inutilement une grande quantité d'eau lors de périodes de moindre affluence.

Les opérations d'entretien et de détartrage sont faciles et rapides à effectuer, grâce à une conception poussée jusqu'au moindre détail. Une vaste gamme de générateurs eau chaude est proposée par Bravilor Bonamat. N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres modèles.

Caractéristiques

- Acier inoxydable de grande qualité (RVS 316).
- Économe en énergie grâce à la cuve à double paroi et son couvercle isolé.
- Écran clair et facile d'utilisation ; avec indicateur de niveau et de température, entre autres.
- Réglage de la température de 45°C à 95°C.
- Bouton 100°C : chauffe très rapide jusqu'à un point proche de l'ébullition.
- Protection contre la chauffe à sec et les surintensités.
- Robinet anti-gouttes en acier inoxydable.
- Intérieur facile à nettoyer (pas de spirale).
- Adapté également aux sites sans raccordement d'eau.
- L'égouttoir peut être raccordé à une évacuation pour évacuer l'eau immédiatement.

Détails techniques	HWA 8	HWA 12
Réserve	8 L	12 L
Capacité horaire	25 L	25 L
Alimentation électrique	230V~ 50/60Hz 2500W	230V~ 50/60Hz 2500W
Dimensions (lpxh) mm	317x407x456	317x407x540
Hauteur sous tirage	150-190 mm	150-190 mm
Raccordement eau	Oui*	Oui*

* Les générateurs peuvent également être remplis manuellement en eau.

Votre distributeur Bravilor Bonamat

www.bravilor.com



Bravilor Bonamat propose de nombreux autres équipements pour l'eau chaude.